



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Réseau Sécuritest
EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° D'IMPRIMÉ T91111778

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
06/12/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL
18000873

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/12/2020

Défaillances mineures :
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le :
05/12/2019

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S078T225
(9) RAISON SOCIALE : SAS ESPACE CONTROLE IV
(3) COORDONNÉES : 20 RUE DES LOUVERIES
78310 COIGNIERES
Tél : 0130495064

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 078T1299
NOM ET PRÉNOM : LAUTREFIN CHRISTOPHE
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : CX-661-NQ (F) Date d'immatriculation : 02/08/2013 Date de 1^{ère} mise en circulation : 02/08/2013

Marque : CITROEN Désignation commerciale : C3

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF7SC8HR4DW561385 (5) Catégorie internationale : N1 Genre : CTTE

Type/CNIT : U10CTRVP0040564 Énergie : GO

Document(s) présenté(s)
Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
64284

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		22 %	
Forces verticales :	744 daN		431 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	251 daN	220 daN	139 daN	120 daN
Déséquilibre (<20%) :	13 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	251 daN	220 daN	139 daN	120 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité (1.5 m-1) C3 : <0.1 m-1 C4 : <0.1 m-1 C5 : <0.1 m-1 Moyenne : <0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-1.9 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %	

